

Tipo de producto: Tamiz de tambor rotatorio interno

Información técnica

El tambor gira horizontalmente bajo el soporte de cuatro rodamientos. Es impulsado por el reductor de TEFC, anti-cadena de rodillos de corrosión y rueda dentada de acero inoxidable. El sistema de rociado rocía automáticamente agua limpia

El agua cruda fluye en el interior del tambor a través del tanque de desbordamiento. El agua cruda filtrada se desvía a la zona central de drenaje a través del deflector de la placa inferior y fluye hacia la siguiente unidad de tratamiento de aguas residuales; la escoria del agua cruda se bloquea en la superficie interior del filtro del tambor y se descarga a medida que el tambor gira.



SPECIFICATION	ECOZONE - Dissolved Air Flotation Model List										
	EC-DAF-005	EC-DAF-010	EC-DAF-015	EC-DAF-020	EC-DAF-030	EC-DAF-040	EC-DAF-050	EC-DAF-080	EC-DAF-100	EC-DAF-200	
Treating Capacity (m3/hr)	5	10	15	20	30	40	50	80	100	200	
Power Consumption (KW)	Dissolved Pump	3	3	3	3.75	3.75	5	5.5	7.5	11	18.5
	Air Compressor	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	4
	Skimmer	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8
	Coagulate Agitator	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	Flocculate Agitator	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
External Dimensions (mm)	PH Agitator	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1
		3600	4000	4900	5800	6100	6900	7600	8700	9500	17600
		1700	2000	2350	2350	2800	2800	2800	3400	3800	3800
Reference Weight (Kgs)	1850	2000	2140	2140	2260	2260	2260	2420	2420	2720	
	2490	2980	3650	4850	5380	5780	6350	8500	9800	18500	