

Tipo de producto: Tamiz estático

Información técnica:

El tamiz Estático es usado principalmente en el pretratamiento de aguas residuales, el cual puede remover efectivamente los sólidos suspendidos en las aguas residuales domésticas y reduce la carga de los procesos posteriores también se utiliza para la separación sólido-líquido y la recuperación de sustancias útiles en el tratamiento industrial de aguas residuales. Es un excelente dispositivo no motorizado para filtrar o recuperar sustancias sólidas o coloidales como los sólidos en suspensión, las materias flotantes y los sedimentos.



SPECIFICATION		ECOZONE - Static Screen Model List						
		EC-SHS-300	EC-SHS-500	EC-SHS-600	EC-SHS-800	EC-SHS-1000	EC-SHS-1500	EC-SHS-2000
Mesh Size (mm)	0.2	3	5	6	8	10	15	20
	0.5	6	10	12	16	20	30	40
	1.0	13	22	27	36	45	65	75
Capacity (3m/hr)	1.5	19	32	39	52	65	100	120
	2.0	30	50	60	80	100	150	200
	L	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429
External Dimensions(mm)	W	429	629	699	929	1128	1628	1928
	H	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898
Reference Weigth (Kg)		158	188	198	258	278	298	398